



WIREWORLDseries5モデルチェンジのお知らせ

デジタルケーブル シリーズV

デジタルケーブルは超高速デジタル信号を伝達する役目を担っています。CD、DVDなどの音楽、映像ソフトの殆どが数百メガ以上のデジタル信号の伝送を必要としていて、その重要性がますます高まっています。こういった超高速伝送に使用されるデジタルケーブルには高度なケーブルの設計技術が要求されます。

ワイヤワールド・デジタルケーブルの特徴としてはまず第一に挙げられるのは絶縁体に市場で最高に贅沢な超微孔発泡テフロンを採用して、超広帯域伝送を実現しました。さらに、ダブル100%シールド構造を採用し、超低ノイズを実現。RCAコネクタは導体部分を一体成型し、インピーダンス変換をスムーズに実行し、ケーブル全体を正確に75オーム・インピーダンスを確保し、高純度、高解像度、高密度な優れた特性を実現しました。

ゴールドスターライト デジタルケーブル

GSV5RCA/GSV5BNC/GSA5BAL



●上のイラストはRCAタイプ、下のイラストはバランスタイプ。

ケーブルの内容

●構造: シンメトリカル構造(2芯完全対称同軸構造) ●導体: リッツコーティング OCC 銀+OCC銀とホイールシールドによるパーフェクトシールド構造 ●絶縁体: 超微孔発泡テフロン ●インピーダンス: アンバランスタイプ75Ω バランスタイプ 110Ω ●ケーブルの直径: 9.1mmφ ●カラー: 金色網糸 ●末端の端子: RCA標準タイプ RCA M11MM :基準価格でスリムタイプも対応。RCAM11SM シルバークラッドコーティング (標準ボディφ14.1mm×長さ 35mm、スリムボディφ13.1mm×長さ 33mm (上記イラスト参照) BNC: BNCMSLV 銀メッキ加工 バランス:XLR (F)MREF シルバーコーティング (上記イラスト参照)

ケーブルの価格

内容/長さ	0.5m	1.0m	1.5m	長さ計算式 メートル価格単位×メートル数+ターミナル価格)
RCAタイプ標準	GSV5RCA/0.5m	GSV5RCA/1.0m	GSV5RCA/1.5m	
定価(税込)	¥56,700-	¥86,100-	¥115,500-	¥58,800-×メートル数+¥27,300-
BNCタイプ	GSV5BNC/0.5m	GSV5BNC/1.0m	GSV5BNC/1.5m	
定価(税込)	¥51,450-	¥80,850-	¥110,250-	¥58,800-×メートル数+¥22,050-
バランスタイプ	GSA5BAL/0.5m	GSA5BAL/1.0m	GSA5BAL/1.5m	
定価(税込)	¥60,900-	¥90,300-	¥119,700-	¥58,800-×メートル数+¥31,500-

シルバースターライトデジタルケーブルSSV5RCA /SSV5BNC/SSA5BAL

SILVER STARLIGHT 5 (75ohm) Digital Audio/Video Cable (SSV)



上のイラストがアンバランスRCAタイプ、右のイラストがバランスタイプ

ケーブルの内容

●構造: シンメトリカル構造(2芯完全対称同軸構造) ●導体: リッツコーティング OCC シルバークラッド銅+OCCシルバークラッド銅とホイールシールドによるパーフェクトシールド構造 ●絶縁体: 超微孔発泡テフロン ●インピーダンス: アンバランスタイプ75Ω バランスタイプ 110Ω ●ケーブルの直径: 9.1mmφ ●カラー: 金色網糸 ●末端の端子: Rスリムタイプ RCA RCAM11SM シルバークラッドコーティング (φ13.1mm×長さ33mm 上記イラスト参照) BNC: BNCMSLV 銀メッキ加工 バランス:XLR(F)MREF シルバーコーティング (上記イラスト参照)

ケーブルの価格

発売中

形式/長さ	0.5m	1.0m	1.5m	長さ計算式(メーター価格単位×メーター数+ターミナル価格)
RCAタイプ	SSV5RCA/0.5m	SSV5RCA/1.0m	SSV5RCA/1.5m	
定価(税込)	¥29,925-	¥38,850-	¥47,775-	¥17,850- ×メーター数 +¥21,000-
BNCタイプ	SSV5BNC/0.5m	SSV5BNC/1.0m	SSV5BNC/1.5m	
定価(税込)	¥24,675-	¥33,600-	¥42,525-	¥17,850- ×メーター数 +¥15,750-
バランスタイプ	SSA5BAL/0.5m	SSA5BAL/1.0m	SSA5BAL/1.5m	
定価(税込)	¥35,175-	¥45,150-	¥55,125-	¥19,950- ×メーター数 +¥25,200-

スターライトデジタルケーブル STV5RCA/STV5BNC/STA5BAL

STARLIGHT 5 (75ohm) Video/Digital Audio Cable (STV)

UL-CL2/GSA-FT4



上のイラストがアンバランスRCAタイプ、右のイラストがバランスタイプ

発売中

ケーブルの内容

●構造: シンメトリカル構造(2芯完全対称同軸構造) ●導体: OCC シルバークラッド銅+OCCシルバークラッド銅とホイールシールドによるパーフェクトシールド構造 ●絶縁体: PORIECHIRE ポリエチレンフォーム ●インピーダンス: アンバランスタイプ75Ω バランスタイプ 110Ω ●ケーブルの直径: 7.1mmφ ●カラー: 赤色PVC ●末端の端子: RCA RCAM8.5MM シルバークラッドコーティング (ボディ直径 13.1mm×長さ33mm (上記イラスト参照) BNC: BNCMSTR 銀メッキ加工 バランス:XLR(F)MREF シルバーコーティング (上記イラスト参照)

形式/長さ	0.5m	1.0m	1.5m	長さ計算式(メーター価格単位×メーター数+ターミナル価格)
RCAタイプ	STV5RCA/0.5m	STV5RCA/1.0m	STV5RCA/1.5m	¥6,300- ×メーター数 +¥10,500-
BNCタイプ	STV5BNC/0.5m	STV5BNC/1.0m	STV5BNC/1.5m	¥6,300- ×メーター数 +¥10,500-
定価(税込)	¥13,650-	¥16,800-	¥19,950-	
バランスタイプ	STA5BAL/0.5m	STA5BAL/1.0m	STA5BAL/1.5m	¥10,500- ×メーター数 +¥12,600-
定価(税込)	¥17,850-	¥23,100-	¥28,350-	

詳しいお問い合わせは WIREWORLD 日本輸入総代理店 (株) ナスペック

東京営業部 : 〒157-0064 東京都世田谷区給田 1-9-24

TEL 03-5313-3831 FAX 03-5313-3839

業務センター: 〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅 5 丁目 28 番地

TEL 058-240-0435 FAX 058-240-0401

URL : <http://www.naspec.co.jp>

Mail : information@naspec.co.jp